Cómo hacer la lima perfecta. RotaPlate en variLEX y rotaLEN

spgprints®

Este documento está hecho para asegurar un suministro de archivos claro e impecable para obtener una entrega rápida y efectiva de pantallas. Gracias por su cooperación.

Nuestros puntos de atención son:

- Asegúrese de que el archivo tenga la escala 1: 1, es decir, el tamaño que desea imprimir.
- El formato de archivo debe estar en PDF de alta resolución, al menos 600 ppp.
- El archivo debe contener solo una separación y una capa, 100% negro. Dimensiones
- del tablero de arte:
    - El ancho lo determina su impresora y es el ancho de corte de la malla.
    - ¡La altura es la longitud de repetición + 1 mm!
      Por ejemplo: Repita 96T; entonces la altura de la mesa de trabajo es 96T = 12 ”= 304,8 +1 = 305,8 mm
- Lo que ve en el archivo es el resultado de la impresión, por lo que el texto es legible.
- La flecha que muestra la dirección de impresión siempre apunta hacia abajo. Lo que significa que el lado izquierdo es siempre el llamado lado ATS. Todos los
- elementos deben estar orientados a vectores, todos los caracteres deben convertirse en contorno.
- Para garantizar un buen resultado de impresión, manténgase a 1 mm de distancia de la máscara en
- la costura. Todos los elementos del archivo se grabarán,**NO** el retoque está hecho. Tener ATS y BDS
- integrados en el marco de cola.

Cómo hacer la lima perfecta. RotaPlate en variLEX y rotaLEN

spgprints®

Dimensiones de la mesa de trabajo:

